

SAIKO

DEPOZYTORY
KLUCZY, BRONI I PRZEDMIOTÓW

KARTA KATALOGOWA
DEPOZYTORY SAIK 1_MODULE



Parametry techniczne depozytorów SAIK*

Tabela 1. Specyfikacja depozytorów.

Depozytory SAIK 1_MODULE	
Wymiary obudowy depozytora (wys. x szer. x gł.) [mm]	650 x 600 x 200
Wymiary pojedynczy box	80 x 160 x 89
Wymiary pojedynczy minibox (wys. x szer. x gł.) [mm]	8 x 65 x 89
Wymiary pojedynczego schowka KiB oraz PHONE (wys. x szer. x gł.) [mm]	180 x 60 x 90
Obudowa	stalowa
Drzwi	z szybą (możliwe podświetlenie LED oraz graver lub naklejka z logo Zamawiającego) i czujnikiem otwarcia
Kolor	RAL 7037 lub dowolny z palety RAL
Wyświetlacz	10", dotykowy HD ; LCD z logo Zamawiającego
Czytnik identyfikatorów osobistych (kart zbliżeniowych)	w zależności od potrzeb Zamawiającego
Miejsce przechowywanych breloków/przedmiotów	dowolny lub konkretny otwór/schówek
Identyfikacja breloków	stykowa / bezstykowa – RFID
Identyfikacja w schowkach	brak / czujnik optyczny / RFID
Ilość przechowywanych breloków w jednym depozytorze	w zależności od potrzeb zamawiającego – max. 30 szt.
Ilość schowków w jednym depozytorze	w zależności od potrzeb zamawiającego – max. 10 szt. miniboxów lub 5 szt. boxów standard lub 4 szt. KiB/PHONE
Budowa modułowa	tak
Rozbudowa systemu	możliwa
Zasilanie	230V – 50Hz
Zasilanie awaryjne akumulatorowe	tak, 24h
Maksymalny pobór mocy	40W
Sposób połączenia elementów systemu	Ethernet
Zakres temperatur otoczenia podczas pracy	od +5 do +45°C
Zakres wilgotności wzgl. otoczenia podczas pracy	od 5 do 90% , bez kondensacji
Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy	tak
Autoryzacja	karta i/lub PIN, pojedyncza lub podwójna
Awaryjne otwieranie oraz pobranie przedmiotów z depozytora	tak
Komunikaty głosowe, tekstowe i graficzne	tak
Dodatkowe zabezpieczeni użytkownika kodem PIN	tak
Współpraca z innymi systemami (KD, PPOŻ)	tak
Interfejs	w języku PL, DE, ANG, FR
Sposób montażu	na ścianie / stelażu (w zależności od materiału ściany)
Wielkość wewnętrznego bufora zdarzeń	15000

* – możliwość dostosowania parametrów na zamówienie klienta



Depozytor SAIK moduł 3 kluczy



Depozytor SAIK moduł 6 kluczy



Depozytor SAIK moduł BOX



Depozytor SAIK moduł BOXY mini



Depozytor SAIK moduł KEYinBOX oraz PHONE

BT Electronics sp. z o.o.

Adres:
ul. Rybitwy 22
30 – 722 Kraków

Telefony:
tel. (+48) 12 410 20 33 – biuro BT Electronics
fax (+48) 12 410 85 11 – fax
tel. (+48) 12 410 20 32 – serwis

Adresy e-mail:
bte@bte.pl – ogólny e-mail BT Electronics
saik@saik.pl – w sprawach dotyczących systemów SAIK
serwis@saik.pl – w sprawach serwisu systemu SAIK

Witryny internetowe:
www.bte.pl – strona ogólna produktów BT Electronics
www.saik.pl – strona dotycząca systemów SAIK
www.homatic.pl – strona dotycząca systemu HOMATIC

